



Thermowall® WDVS

WOHNGESUND. ROBUST. EFFIZIENT.

WAHLFREIHEIT

BEIM PUTZ

12 Putzhersteller

Eine Holzfaserdämmplatte

Alle gängigen Untergründe



 Beraten

Eine Systemlösung aus dem Hause

 **GUTEX**[®]
DÄMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

UNSCHLAGBARE VORTEILE

Das Thermowall® WDVS

Ausgangsbasis für ein gesundes Wohnklima ist die Verwendung von Baustoffen, die die Kriterien der Behaglichkeit und des gesunden Raumklimas aufweisen. Das ökologische Wärmedämmverbundsystem von GUTEX, bestehend aus einer einschichtigen, homogenen Holzfaserdämmplatte und Putzkomponenten, erfüllt diese Anforderungen im höchsten Maße. Hochwertige, natürliche Materialien, ansprechende Optik und Praxistauglichkeit durch bauaufsichtliche Zulassungen liefern die Sicherheit, die der Verarbeiter und Bauherr von einem WDVS verlangt. GUTEX geht einen Schritt weiter und modernisiert die Regelungen im WDVS: insgesamt sind Putzkomponenten von 12 Herstellern zur Verarbeitung auf GUTEX Thermowall® zugelassen, was einen ganzen Schwung an Vorteilen für alle Beteiligten mit sich bringt.

Für mehr Auswahl

Aktuell sind Putzkomponenten im Original-Label von 12 Herstellern zulassungskonform im Thermowall® WDVS einsetzbar.

Für hohe Sicherheit

Das Thermowall® WDVS ist durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942 baurechtlich abgesichert.

Für einfacheres Handling

Jedes Gewerk – Holzbauer und/oder Stuckateur – kann über die gewohnten Bezugsquellen die jeweiligen Systemkomponenten beziehen.



DA FREUT SICH DER HOLZBAUER

„Mit hoher Flexibilität bin ich in der Lage, zulassungskonform das Gesamtgewerk anzubieten. Das steigert meine Kompetenz beim Bauherren.“

HIER LACHT DER STUCKATEUR

„Die neue Wahlfreiheit ist ein echter Zugewinn! So kann ich meine favorisierten Putzkomponenten beim Händler meiner Wahl beziehen und zulassungskonform einsetzen. Damit biete ich dem Bauherren ein Höchstmaß an Gewährleistung.“



DER KUNDE IST BEGEISTERT

„Als Kunde profitieren wir von der Sicherheit im Rahmen eines zugelassenen Systems. Durch die guten Eigenschaften der ökologischen und wohngesunden GUTEX Holzfaserdämmstoffe kommen wir zudem in den Genuss von besten Dämmwerten und einem gesunden Wohnklima.“



Der Mehrwert im System

- › Große Auswahl an Putzkomponenten – 12 Herstellern sind zulassungskonform einsetzbar
- › Holzbauer und/oder Stuckateur beziehen Systemkomponenten über gewohnte Bezugsquellen
- › Geprüftes System – Durch ergänzte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942
- › Hohe Stoßfestigkeit – Durch Synergie aus druckfester Putzträgerplatte und Putzaufbau
- › Hoher Schallschutz – Durch offenporige Faserstruktur und geringe Biegefestigkeit
- › Brandschutz mit über 90 Minuten Brandwiderstand
- › Angenehmes Wohnklima – Durch Diffusionsoffenheit und Feuchteregulierung

Putzsystempartner



www.sg-weber.de



www.keim.com



www.brillux.de



www.baumit.de



www.akurit.de



www.knauf.de



www.gutex.de



www.dracholin.de



www.graefix.de



www.greutol.ch



www.hasit.de



www.troendleputz.de



VORTEILE IM SYSTEM

Gesundes Wohnklima

Perfekter Schallschutz

Robuste Fassade

Werterhalt

Sicherheit durch System

Nachhaltigkeit

Service

Geprüfte Qualität

Alle unsere Produkte bestehen aus nachhaltigem Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz – der besten Basis für hochqualitative Holzfaserdämmstoffe. Das natureplus®-Zertifikat bürgt zudem für deren Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte Produktion und Gebrauchstauglichkeit.



UNSERE PRODUKT- & SERVICE- PORTFOLIO AUSZEICHNUNG



Dach



Fassade



Ausbau

Hotline

GUTEX Anwendungstechnik
Telefon: +49 7741 6099-125
anwendungstechnik@gutex.de



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen

Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

*Das gute Gefühl, die
richtige Entscheidung
getroffen zu haben. Das
ist der GUTEX Effekt.*



DER
GUTEX
EFFEKT

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle, besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bildnachweise: © Fa. GUTEX, Fotolia, DanBü.Berlin, WavebreakMediaMicro, ronstik

Stand 01/2020